



Caractéristiques Philips Réglette LED Étanche  
CoreLine WT120C G3 50W 8000lm - 840 Blanc  
Froid | 120cm - Dali Dimmable - Équivalent  
2x36W

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Réf.                         | 262813                      |
| EAN                          | 8721103359919               |
| Code Fabricant               | 8721103359919               |
| Marque                       | Philips                     |
| Nom du fabricant             | WT120C G3 80S/840 PSD L1200 |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                       |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                      |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 2x36                           |
| Puissance (W)                     | 50W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Oui, Dali                      |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 8000lm                         |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 160                            |

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Facteur de puissance | >0.90                |
| Longeur              | 120cm                |
| Référence Article    | Réglette LED Étanche |

## Informations de l'appareil

|                      |                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Montage              | Plafond                                                         |
| Couverture Optique   | Plastique                                                       |
| Indice de Protection | IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Protection Impacts   | IK08 - 5 Joule                                                  |
| Logement             | Plastique                                                       |
| Couleur du Luminaire | Gris                                                            |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours                                      |
| Product Serie        | CoreLine                                                        |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1215 |
| Largeur (mm)  | 80   |
| Hauteur (mm)  | 76   |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Budgetlight?



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**